



The new standard in light



HPS-600W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée :	200V	240V
Courant d'entrée :	3,12A	2,70A
Coefficient de puissance :	>0,99	>0,99
DHT : ≤10%		
Fréquence d'entrée : 48-63Hz		
Temp. de fonctionnement : 0-35°C		
Humidité relative : 25-70%		
Réflecteur : Réflecteur MIRO® Vega & Alanod		
Tension d'allumage : 3KV-5KV		
Source lumineuse : lampe de 600W 400V		
Dimensions (LxlxEpaisseur) : 508,3x376,2x188,4mm		
Boîte dimensions (LxlxEpaisseur): 560 x 450 x 260mm		

GROW LIGHT FIXTURE HIGH FREQUENCY

Cette lampe de première qualité émet à la fois des rayons larges et profonds avec un rendement énorme par rapport à l'apport énergétique.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Super Lumen
- ✓ Technologie Smart-Step
- ✓ Commande du démarrage de l'allumage intelligent
- ✓ Rallumage ou lampe chaude
- ✓ Fréquence d'entrée : 50-60Hz
- ✓ Ajustement automatique de fréquence
- ✓ Pleine protection du circuit avec DEL indicatrice de statut
- ✓ Protection contre les radio-fréquences



The new standard in light

